

M-Plus CasaSilikat

DGNB-Kriterien (siehe Tabelle)		
GIS-Code	Produktcode (alt)	Blei, Cadmium, Chrom IV*
BSW50	M-SK01	Nicht enthalten
VOC-Gehalt nach 2004/42/EG	VOC-Gehalt nach LEDD (less water)	Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint)
<2% <20g/l	<50g/l	Ja
Deklaration der Inhaltsstoffe		
Gemisch		

*kein Rezepturbestandteil

Gebäudezertifizierung - Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)			
Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe/Aspekte
5	Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS	Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber	VOC
QS1	QS2	QS3	QS4
ja	ja	ja	ja

Gebäudezertifizierung - LEED			
LEED 2009 (IEQ4.1 / IEQ4.2 / IEQ4.3)			
Anforderungen erfüllt			
Produktkategorie	VOC-Limit	Limit erfüllt	Recyclinganteil
flat topcoat	50g/l	Ja	Nicht enthalten

Gebäudezertifizierung – Bewertungssystem nach NaWo

Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh) v3.1

geeignet

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.