

M-Plus AufbrennSperre

Technische Daten

Verwendung	Dichte	Glanzgrad EN 13300	Korngröße EN133 00
Grundierung für innen und außen	1,01g/cm ³	Keine Anforderung	Keine Anforderung
Deckvermögen EN 13300	Ergiebigkeit	Verbrauch	Wassergefährungs- klasse
Keine Anforderung	Keine Anforderung	bis zu 1:4 Verdünnbar mit Wasser; daher nach Einsatz/Objekt zu ermitteln	WGK 1 schwach wassergefährdend

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 1

Acrylat-Dispersion, organische Pigmente, Wasser, Additive

Produktcode/GISCODE	Lösemittel und Weichmacherfrei nach VdL RL 01	Produktklasse RL 2004/42/EG (Deco)	VOC-Gehalt RL 2004/42/EG [g/l]
BSW20	Nicht enthalten	a/h	<1g/l (Grenzwert 30g/l)
VOC-Gehalt ohne Wasser nach LEED®	Lösemittel und/oder Weichmacher	Blei, Cadmium, Chrom VI	SVHC >0,1% (Besonders besorgniserregende Stoffe)
Nicht angegeben	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten

Konservierer

Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 Art. 58, Absatz 3 (kein Biozid-Produkt) und enthält folgende biozide Wirkstoffe: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Umwetlabel

Wasserbasis	ELF	AgBB geprüft DIN EN 16516-2020-10	GEV-EMICODE	NaturePlus
ja	ja	nein	nein	nein

Nachhaltigkeitsdatenblatt

DGNB-Version 2018 (ENV1.2 – Risiken für die lokale Umwelt)

Zeile	Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Bereich / Produkttyp	Betrachtete Stoffe/Aspekte
3	Beschichtungen auf überwiegen mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z.B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	Gemeint sind staubbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre	VOC/SVOC
Q1	Q2	Q3	Q4
ja	ja	ja	ja

LEED®

Eignung für den Einsatz nach LEED®

Kategorien EQ 4.2 - 2009

VOC-Limit LEED®

VOC-Limit LEED® erfüllt

50g/l

ja

Weitere Informationen

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß örtlicher, behördlicher Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recyclinggeben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger, AVV-Abfallschlüssel: 080112

Recyclinganteil

Nicht enthalten

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.