

Nibofix Netz

VERLEGENETZ - BEIDSEITIG KLEBEND

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- vollflächige Fixierung
- sofort begehbar
- gute Weichmacherbeständigkeit
- einfach wiederaufnehmbar
- hochwertiges Gittergewebe
- lösemittelfrei
- schnelle Verarbeitung ohne Ablüftezeit

ANWENDUNGSBEREICHE

NIBOFIX NETZ ist ein doppelseitig klebendes Verlegenetz zur einfachen, sauberen und schnellen Fixierung von textilen Bodenbelägen mit geeigneten Rücken- ausstattungen, CV-Belägen und selbstliegenden Teppichfliesen im Wohnbereich. Der Klebstoff besitzt eine gute Weichmacherbeständigkeit. Besonders geeignet für die Renovierung auf fest verklebten alten Bodenbelägen. Einsetzbar auf allen verlegegeeigneten Untergründen, wie keramischen Fliesen, PVC-/ CV-Belägen, Laminat, Kork, Linoleum, grundierten Spachtelmassen, grundierten Spanplatten, Parkett (geschlossene Oberfläche) und Holzböden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss eben, dauertrocken, sauber, rissefrei, zug- und druckfest sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Zur Staubbindung geeignete Grundierungen, z.B. NIBOGRUND G 17 verwenden.

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG

Die Festigkeit der Fixierung auf NIBOFIX NETZ ist abhängig von der Rückenstruktur des zu verlegenden Bodenbelages sowie der Beschaffenheit des Untergrundes bzw. des Nutzbelages. Die Eignung für den speziellen Einsatzzweck, u. a. die Fixierung von Belägen mit stark strukturiertem Belagrücken und bei der Verlegung auf bereits vorhandenem Teppichboden ist durch eine Probeverlegung zu prüfen.

Eine Veränderung alter Nutzsichten, u. a. bei Holzuntergründen und Natursteinböden kann nicht ausgeschlossen werden. Derartige Veränderungen fallen ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.



VERARBEITUNG

NIBOFIX NETZ mit der Schutzfolie nach oben zeigend abrollen. Die Bahnen auf Stoß und ohne Luft- einschlüsse verlegen. Den Bodenbelag auf das mit Abdeckfolie versehene Verlegenetz ausrollen und zuschneiden, Bahnenware im Nahtbereich überlappen lassen. Bodenbelag bis zur Raummitte zurückschlagen und Abdeckfolie abziehen. Danach den Bodenbelag einlegen und Luft- einschlüsse vermeiden. Anschließend kräftig anreiben. Die andere Raumhälfte ebenso verlegen. Bei mehreren Bahnen auf guten Nahtverschluss achten, ggf. zur Nahtsicherung doppelseitiges Verlegeband benutzen.

ENTFERNEN DES BELAGES

Belag an einer Ecke lösen und vollflächig abziehen, bei glatten Untergründen Belag abschälen. Haftkleber- reste mit geeignetem Reinigungsmittel oder Spül- mittelwasser ablösen.

LAGERUNG

12 Monate im Originalkarton. Rolle stehend lagern.

LIEFERFORM

Art.-Nr. 30820395

25 m² Rollen

1,0 m breit

25 m lang

28 Rollen pro Palette

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Klebstoffträger	Verlegegitter, Gitter grobmaschig
Materialgitter	Glasfäden
Haftklebstoff	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Klebeeigenschaften	schwach klebend
Abdeckmaterial	PE-Folie
Schälwiderstand (AEFRA 5001)	1,0 N/25 mm
Verarbeitungstemperatur	Am besten größer + 15 °C
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 70 °C
Schwitzwasserbeständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Abmessungen	Breite: 1 m, Länge: 25 m, Rolle: 25 m ²
Materialstärke	0,42 mm
Belastbar	sofort nach der Verlegung
Eignung bei Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN EN 12529)	Nur bedingt (nicht für Objekt freigeben)
Eignung auf Fußbodenheizung	Ja
Shampooniereignung (nach RAL 991 A2)	Ja

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07/16

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140

E-Mail: info.germany@bostik.com

www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help

+ 49 (0) 5425 801-0

Bostik GmbH

Papierfabrikstraße 1 · A-4600 Wels

Tel.: +43 (0) 72 42 5 30 -10 · Fax: +43 (0) 72 42 5 30 - 12

E-Mail: info.austria@bostik.com

www.bostik.de

