Technisches Datenblatt

PANDOMO Bonding Agent

Haftvermittler für Terrazzo Böden

› Verbessert die Haftungseigenschaften
› Leichte Farbvertiefung
› Homogenisiert das Saugverhalten des Untergrundes
› Leichte Verarbeitung
› Schnelle Trocknung

Anwendungsbereich:

Nur im Innenbereich.
PANDOMO Bonding Agent ist ein wässriger Haftvermittler auf Silanbasis im System unter PANDOMO Colour Intensifier zur Farbvertiefung und zum Schutz von Terrazzo Oberflächen. Falls ein erhöhter Fleckschutz erforderlich ist, wird die Fläche optional im Anschluss mit PANDOMO PU Top Coat versiegelt. PANDOMO Bonding Agent verbessert die Haftungseigenschaften und bindet den Reststaub nach dem letzten Schleifvorgang. Zudem wird das Saugverhalten des Untergrundes homogenisiert. Dabei behalten die Oberflächen ihr natürliches Aussehen. Die beiden Systemprodukte PANDOMO Bonding Agent und Colour Intensifier sind optimal aufeinander abgestimmt und erzielen einen sehr niedrigen Verbrauch in der Anwendung.

Art:

Wässrige Lösung auf Silanbasis.

Verarbeitung:

PANDOMO Bonding Agent in ein sauberes Gefäß geben, 1:1 mit Wasser verdünnen und mit einem Wischwiesel auftragen. Der Wischwiesel sollte voll gesättigt sein. PANDOMO Bonding Agent wird frisch in frisch aufgetragen. Pfützenbildung des Materials ist zu vermeiden. Die Arbeit in der Fläche darf nicht unterbrochen werden, da ansonsten Streifen und Ansätze entstehen. Nach vollständiger Trocknung (nach ca. 15 Minuten) kann der PANDOMO Colour Intensifier aufgetragen werden.

Zu beachten ist:

Direktes Sonnenlicht bei der Verarbeitung vermeiden. Bei der Verarbeitung ist die Fußbodenheizung rechtzeitig zu drosseln oder auszuschalten. Der Haftvermittler dient nicht als Endschicht sondern wird immer mit einer schützenden Auftragsschicht aus dem PANDOMO Versiegelungssortiment abgeschlossen. Belüftung fördert die Trocknung. Sie kann mit Hilfe eines geeigneten Industrieventilators beschleunigt werden. Beim Einsatz von Ventilatoren, diese nicht während des Auftragens des Haftvermittlers einschalten.

Hinweis:

Sicherheits- und Entsorgungshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Entsorgung des Behälters und des Inhalts im abgebundenen Zustand gemäß den geltenden örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur für gewerbliche Verwender.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf	1L gemischt = 15 - 20 m² Reichweite, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Verbrauch	**Verbrauch** 60 - 70 g/m²

open your space

pandomo
AN ARDEX BRAND

Terrazzo

Technisches Datenblatt

PANDOMO Bonding Agent

Haftvermittler für Terrazzo Böden

Dichte	**Dichte** 0,97 kg/l
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +30°C
Reinigung der Arbeitsgeräte	sofort nach der Benutzung mit reichlich Wasser reinigen
Anwendungseigenschaften	
Trocknungszeit	**Zeit** 15 Minuten
Produktdetails	
Flammpunkt	>65
Kennzeichnung nach GHS/CLP	**Kennzeichnung nach GHS/CLP** keine
Kennzeichnung nach ADR	**Kennzeichnung nach ADR** keine
GISCODE	GU40 = Unterhaltsreiniger, lösemittelfrei
Abpackung	5L Kunststoffkanister
Lagerung	In trockenen Räumen bei +5°C - 30°C und max. 80% r. H. ca. 24 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND

+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem QM/UM-System
nach DIN EN ISO 9001/14001

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.