

technisches Datenblatt Miniwinkel


Herstellung : - aus Edelstahl Mat.-Nr. 1.4301 Oberfläche eins. matt gebürstet,
folierte Seite außen, mit den Stärken 1,0 mm und 1,5 mm
- aus Edelstahl Mat.-Nr. 1.4016 Oberfläche eins. poliert
folierte Seite außen, mit der Stärke 1,5 mm
- aus Messing Mat.-Nr. aus CuZn 37, F50 (MS63), Oberfläche eins. poliert,
folierte Seite außen, mit der Stärke 1,2 mm

Befestigung : ungebohrt, mit Montagekleber


Form: Innenradius 0,3 mm, außen Rundkante
- gleichschenkelig
- ungleichschenkelig

Versandlänge Fertigware: 2,7 m

Zeichnung :



1,0/1,5/1,2 mm



1,0/1,5/1,2 mm

	<u>1,0 mm/ 1,2 mm</u>	<u>1,5 mm</u>
Anwendungsgebiete :	Privatbereich schwach genutzte Objektbereiche Büroräume Nebenräume keine Punktlasten für normalen Personenverkehr bis ca. 120 Kg	Objektbereiche öffentl. Büroräume Nebenräume Rollwagen mit kleinen Punktlasten bis ca. 250 Kg

Aussenbereiche eingeschränkt, gemäß Einsatzrichtlinien für 1.4301 (V2A)

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund
ohne Hohlräume verklebt werden.
Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfütterung.