

## technisches Datenblatt

### Einschubprofil 3,0mm für Bodenbeläge No. 258

**Herstellung** : aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
 DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen  
 nach Werkzeug Nr.: A2867

**Einschubhöhe** : 3,0 mm

**Farbgebung** : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronziert hell, bronziert dunkel  
 Sondereloxal schwarz, gold hell, edelstahlfarbig, Pulverbeschichtung  
 sowie pressblank auf Anfrage

**Lagerlängen** : 0,9m , 1,0m , 2,7m , Sonderlängen nach Rücksprache

**Bohrung** : in regelm. Abständen mit Senkung nach DIN 74 für 3 mm Senkkopfschrauben,  
 10 mm Randabstand, Sonderbohrung oder ungebohrt nach Rücksprache  
 selbstklebend auf Anfrage


**Ausführungen** : in der Kennrinne gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

**Bohrlöcher** : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

<b>Lochabstände</b> :	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,7 m	-	183 mm	15 Löcher
	Randabstand	-	10 mm	
	Endabstände	-	60 mm	

**Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage**

**Zeichnung** :



**Anwendungsgebiete** :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

**Hinweise** : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt oder verklebt werden.

