



SHI-PRODUKTPASS

Produkte finden - Gebäude zertifizieren

SHI-Produktpass-Nr.:

13491-10-1007

**Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260,
Iconik 150, Iconik 400**

Warengruppe: Designboden zum Kleben - Vinylboden



Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 13
67061 Ludwigshafen



Produktqualitäten:



Köttner

Helmut Köttner
Wissenschaftlicher Leiter
Freiburg, den 17.03.2025



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 150, Iconik 400 **13491-10-1007**



Inhalt

■ Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude	1
■ DGNB Neubau 2023	2
■ DGNB Neubau 2018	3
Produktsiegel	4
Rechtliche Hinweise	5
Technisches Datenblatt/Anhänge	6

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.





Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

**Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 13491-10-1007
150, Iconik 400**



Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

Kriterium	Pos. / Bauproduktgruppe	Betrachtete Stoffe	QNG Freigabe
3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle	QNG-ready
Nachweis: Herstellererklärung vom 26.02.2025			
Bewertungsdatum: 17.03.2025			



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 150, Iconik 400 **13491-10-1007**



DGNB Neubau 2023

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude. Die Version 2023 setzt hohe Standards für ökologische, ökonomische, soziokulturelle und funktionale Aspekte während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 3

Nachweis: Herstellererklärung vom 26.02.2025

Bewertungsdatum: 17.03.2025

Kriterium	Bewertung
ENV 1.1 Klimaschutz und Energie	Kann Gesamtbewertung positiv beeinflussen

Nachweis: ReStart Broschüre

Bewertungsdatum: 17.03.2025



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

**Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 13491-10-1007
150, Iconik 400**



DGNB Neubau 2018

Das DGNB-System (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) bewertet die Nachhaltigkeit von Gebäuden verschiedener Art. Das System ist sowohl anwendbar für private und gewerbliche Großprojekte als auch für kleinere Wohngebäude.

Kriterium	Pos. / Relevante Bauteile / Bau-Materialien / Flächen	Betrachtete Stoffe / Aspekte	Qualitätsstufe
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt	7 Bodenbeläge (Elastische Bodenbeläge)	VOC / SVOC / gefährliche Stoffe	Qualitätsstufe: 4
Nachweis: Herstellererklärung vom 26.02.2025			
Bewertungsdatum: 17.03.2025			



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 150, Iconik 400 **13491-10-1007**



Produktsiegel

In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.



Das International EPD® System ist ein global anerkanntes Programm zur Erstellung und Veröffentlichung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Es ermöglicht Unternehmen, die Umweltauswirkungen ihrer Produkte transparent darzustellen, basierend auf internationalen Normen wie ISO 14025 und der EN 15804 für Bauprodukte. Das System bietet eine standardisierte Methode zur Bewertung der ökologischen Performance von Produkten über ihren gesamten Lebenszyklus und fördert nachhaltiges Wirtschaften und ökologische Transparenz in verschiedenen Branchen.



Produkte mit dem QNG-ready Siegel des Sentinel Holding Instituts eignen sich für Projekte, für welche das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) angestrebt wird. QNG-ready Produkte erfüllen die Anforderungen des QNG Anhangdokument 3.1.3 "Schadstoffvermeidung in Baumaterialien". Das KfW-Kreditprogramm Klimafreundlichen Neubau mit QNG kann eine höhere Fördersumme ermöglichen.



Produkt:

SHI Produktpass-Nr.:

**Iconik 240, Iconik 300, Iconik 260, Iconik 13491-10-1007
150, Iconik 400**



Rechtliche Hinweise

(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:

<https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar überprüfen lässt.



Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingen Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

Iconik 150

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	21 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	1,50 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,15 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1100 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0027-DOP-2022-03
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	12 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,15$ %
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		12 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		4,06 kg CO2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 30 m
		Rolle 2 x 35 m
		Rolle 3 x 30 m
		Rolle 3 x 35 m
		Rolle 4 x 30 m
		Rolle 4 x 35 m
Anzahl der verfügbaren Designs		26



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Iconik 240

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	32 normale Nutzung
Nutzungsklasse Industrie	EN ISO 10874	41 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	2,40 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1580 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,030 m²•K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,20$ mm
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)	ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	16 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,15$ %
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		17 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,43 kg CO ₂ e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 25 m
		Rolle 3 x 25 m
		Rolle 4 x 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		78



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Iconik 260

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	22 / 22+ moderate Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	2,60 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,22 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1475 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	000-0082-DOP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R9 R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm $\leq 0,35$ mm
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ % Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,15$ %
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		20 %
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 30 m Rolle 3 x 30 m Rolle 4 x 30 m
Anzahl der verfügbaren Designs		113

Rutschsicherheit DIN : R9/R10 je nach Prägung



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (18/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Iconik 300

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	3 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,25 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1840 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0081-DOP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,25$ mm
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		22 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		5,83 kg CO ₂ e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 25 m
		Rolle 3 x 25 m
		Rolle 4 x 25 m
Anzahl der verfügbaren Designs		23



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (18/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Iconik 400

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	31 moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	TYPE1
Technische Merkmale	Normen	Produktwerte
Gesamtstärke	ISO 24346	4 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,25 mm
Flächengewicht	ISO 23997	2050 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0080-DOP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS ($\mu \geq 0,30$)
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,050 m²•K/W
Leistungsmerkmale	Normen	Produktwerte
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\leq 0,35$ mm
Trittschallverbesserung - ΔL_w	EN ISO 717-2	21 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : $\leq 0,15$ %
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	Normen	Produktwerte
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		27 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		6,18 kg CO ₂ e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 24 m Rolle 3 x 24 m Rolle 4 x 24 m
Anzahl der verfügbaren Designs		16



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (18/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzingenstraße 38
79111 Freiburg

26.02.2025

Herstellererklärung für QNG & DGNB – Tarkett Iconik 150 / 240 / 260 / 300 / 400

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir für unsere heterogenen Vinyl-Bodenbeläge **Iconik 150, Iconik 240, Iconik 260, Iconik 300, Iconik 400**, dass dieser von Tarkett hergestellte Belag keine und damit einen Anteil von $\leq 0,1$ % reproduktionstoxische Phthalate enthält. Es sind keine Blei-, Zinn- und Cadmiumstabilisatoren enthalten. Der genannte Bodenbelag enthält $< 0,1$ % Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) und $\leq 0,1$ % SVHC.

Bei der Überprüfung der Einhaltung der REACH-Verordnung, Artikel 33, berücksichtigt Tarkett die Aufnahme von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) in Annex XIV - Zulassungsliste und die in Annex XVII festgelegten Bedingungen oder Beschränkungen gemäß den Anforderungen von Artikel 67 (REACH-Kandidatenliste vom 27.06.2024).

Die TVOC-Emissionen entsprechen mit $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen den Anforderungen des AgBB und Blauen Engel (RAL ZU 120), beide werden übererfüllt. Neben dieser Herstellererklärung erhalten Sie den Prüfbericht, welcher den Indoor Air Comfort Gold ausweist.

Recycling & Recyclinganteile

Iconik 150, Iconik 240, Iconik 260, Iconik 300, Iconik 400 sind Teil unseres Rücknahme- und Recyclingprogrammes ReStart. Gemäß diesem nehmen wir Verschnitt des genannten Bodens zurück und recyceln diesen. Die genannten Böden weisen je nach Variante bereits einen Recyclinganteil von 12 % bis 27 % auf.

Nachhaltige Materialgewinnung

Tarkett ist seit 2010 Mitglied des United Nation Global Compact und hat in den letzten zehn Jahren jeweils das höchste Level „Advanced“ erreicht. Zudem wurde Tarkett 2022 und 2023 mit der Gold-Medaille, in 2024 mit der Platin-Medaille von EcoVadis innerhalb dessen ESG-Ratings ausgezeichnet. Mehr unter: <https://www.tarkett-group.com/en/social-responsibility/>

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Tarkett Holding GmbH



Florian Ebner
General Manager D/A/CH



i.A. Swantje Kühn
Sustainability Manager D/A/CH

Tarkett Holding GmbH

Rheinallee 13 – 67061 Ludwigshafen – Postfach 220132 – 67022 Ludwigshafen
T. +49(0)621 68172 300 – F. +49(0)621 68172 4300 – info.de@tarkett.com
Commerzbank AG – BLZ 670 800 50 – Konto 833158300 – SWIFT/BIC DRESDEFF670 – IBAN DE83670800500833158300
Geschäftsführer: Edouard Robin de la Cotardiere – Florian Ebner – Marc Tenhagen
Amtsgericht Ludwigshafen/Rhein HRB 60424
www.tarkett.de

Communication to customers in accordance with Article 33 of REACH Regulations

European Union Regulation EC1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals

Dear customer,

Tarkett manufactures "articles" as defined by REACH, i.e. floor and wall coverings. Articles are not "substances" or "preparations" and accordingly, articles are not subject to registration or authorization requirements under REACH.

According to article 33 of REACH, Tarkett has obligations under REACH to inform downstream users of our products, if the content of certain substances listed in the Candidate list of Substances of Very High Concern (SVHC) for authorization exceeds a concentration of 0.1 % mass weight in the provided articles.

Reach regulation is updated on a regular basis and Tarkett raw materials portfolio is reviewed accordingly.

As of July 1st 2024, Tarkett can confirm that none of its resilient, textile, laminate, wooden floor coverings as well as wall coverings manufactured in its European Union plants contains any of the SVHC listed substances above 0,1% of product weight.

When reviewing compliance to article 33, Tarkett takes into consideration the inclusion of SVHC into the Annex XIV – Authorization list, and the conditions or restriction specified by the Annex XVII, according to the requirements of article 67.

Latest update of the candidate List (27/06/2024), authorization list and list of restrictions, can be consulted on the ECHA websites:

- <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>
- <https://echa.europa.eu/authorisation-list>
- <https://echa.europa.eu/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list>
- <https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Recycling


As far as recycling of floorings is concerned, Tarkett has always been a major player in this field and has been striving to minimize the depletion of natural resources. In accordance with the European Parliament's Directive 2006/12/EC encouraging the reuse of materials, Tarkett intends to actively continue this policy, in respect of REACH regulation, when considering the procurement of recycled raw material. External sources of PVC recyclates are analyzed to eliminate the risk of introducing SVHC classified plasticizers in our formulations.

Specific product related information is provided in Declaration of performances (DOP) according to CE Marking EU regulation n°305/2011.

We believe that this clarifies Tarkett's position and we hope to have answered your questions.



Demosthene Sakkas
Tarkett EMEA Quality Director



Slavoljub Martinovic
Tarkett EMEA & LATAM Division President

Date : July 22 , 2024