

# Technisches Merkblatt.

## STAUFEN Terpentinersatz

### Anwendung

STAUFEN Terpentinersatz wird als Verdünnungsmittel für handelsübliche Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Hinweise des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen Weiterhin löst es Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- sowie Linoleumböden.

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN  
Terpentinersatz ist ein  
Verdünnungsmittel für  
handelsübliche  
Ölfarben und  
Alkydharzlacke.

### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	130 °C
Flammpunkt	> 25 °C
Dichte	0,78 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1300, 3, III

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 19.01.2021