

M-Plus Jumpax Classic 10,0 mm

Produktstärke	10,0 mm	± 0,2 %
Format		
Länge	1,20 m	± 1,5
Breite	0,60 m	± 1,5
Flächengewicht	5,5	kg/m ²
Paketinhalt	4 Unter- und 4 Deckplatten	
Paket / m ²	1	2,88 m ²
Pakete / m ² pro Palette	48	138,24 m ²
Technische Spezifikationen		
RW Luftschalldämmung	55	dB
IS Trittschallreduzierung	ab 21 *	dB
R Wärmedurchlasswiderstand	0,155	m ² K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet	0,155	m ² K/W
CS Druckfestigkeit	100	kPa
Rohdichte	550	kg/m ³
Biegefestigkeit	> 40	kg/cm ²
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit	3,0	mm
Restfeuchte	4-10	%
Wasseraufnahme max.	< 40	%
RTF Brandklassifikation	Bfl-s1** *** ****	
Produktbeschreibung	Ausgleichendes & trittschallreduzierendes Unterbodensystem für Designböden, CV-Beläge, Linoleum, Kork & Teppichboden mit schneller Verklebung.	
Produktaufbau	MDF / Styropor / Alufilm - Natur/silber	
Zertifizierung	VOC Class A	

* Trittschalldämmung (IS) in Kombination mit Linoleum 2 mm 21 dB ΔLw

in Kombination mit Designboden 2 mm 22 dB ΔLw

in Kombination mit Klick-Designboden 4 mm 21 dB ΔLw

in Kombination mit CV 3 mm 22 dB ΔLw

** Maximal-Werte in Abhängigkeit vom Systemaufbau mit dem Oberbelag!

*** Brandschutzklasse gilt nur für Unterlage! Bei geforderter Brandschutzklasse muss Unterlage und Oberbelag im Verbund getestet werden!

**** im System mit Designboden, im System mit Linoleum Cfl-s1

Wichtiger Hinweis: Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de