

## M-Plus Jumpax Nature 14,5 mm

Produktstärke	14,5 mm	± 0,2 %
Format		
Länge	1,20 m	± 1,5
Breite	0,60 m	± 1,5
Flächengewicht	8,3	kg/m <sup>2</sup>
Paketinhalt	3 Unter- und 3 Deckplatten	
Paket / m <sup>2</sup>	1	2,16 m <sup>2</sup>
Pakete / m <sup>2</sup> pro Palette	48	103,68 m <sup>2</sup>
<b>Technische Spezifikationen</b>		
RWS Gehschallreduzierung	n.a.	%
IS Trittschallreduzierung	ab 22	dB
R Wärmedurchlasswiderstand	0,212	m <sup>2</sup> K/W
R,B Fußbodenheizung geeignet	0,212	m <sup>2</sup> K/W
CS Druckfestigkeit	586	kPa
Rohdichte	570	kg/m <sup>3</sup>
Biegefestigkeit	> 40	kg/cm <sup>2</sup>
PC punktuelle Ausgleichsfähigkeit	2,0	mm
Restfeuchte	4-10	%
Wasseraufnahme max.	< 40	%
RTF Brandklassifikation	Bfl-s1* ** ***	
Produktbeschreibung	Ausgleichendes und trittschallreduzierendes Unterbodensystem für elastische Beläge und Mehrschichtparkett. Ausgelegt für Belastung und Nutzung im Objektbereich, auch auf Holzdecke. Ebenfalls geeignet auf der EcoPearls® Trockenschüttung.	
Produktaufbau	MDF / PE-Schaum - Natur/grün	
Zertifizierung	VOC Class B	

\* Maximal-Werte in Abhängigkeit vom Systemaufbau mit dem Oberbelag!

\*\* Brandschutzklasse gilt nur für Unterlage! Bei geforderter Brandschutzklasse muss Unterlage und Oberbelag im Verbund getestet werden!

\*\*\* im System mit Designboden

**Wichtiger Hinweis:** Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen, bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Für Druckfehler keine Haftung.** Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)