

**Produktzusammensetzung:** Foliierte Sockelleiste auf einem MDF-Träger

**Verlegung/Montage:** Befestigung mit Haro Wandclip 407198 -> bei Sockelleisten mit Clip-Fräsung  
Befestigung mit Haro Montagekleber 409847 oder Haro Nagelclip 410634 -> bei Sockelleisten ohne Clip-Fräsung  
Befestigung mit Schrauben oder Nägeln -> bei allen Sockelleisten möglich

|                          |                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten:</b> | Trägermaterial         | MDF                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Holzfeuchte            | 4-12% (Messbezugsfeuchte: 6%)                                                                                                                                                                                        |
|                          | Längentoleranz         | +/- 15mm                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Maßtoleranz D/B < 15mm | +/- 0,8mm                                                                                                                                                                                                            |
|                          | Maßtoleranz D/B ≥ 15mm | +/- 5,4% des jeweiligen Profilquerschnittes                                                                                                                                                                          |
|                          | Längskrümmung          | h: max. 10mm/lfm; eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden können                                                                                                                              |
|                          | Verdrehung             | h ≤ 10 mm/lfm: eine fachgerechte Weiterverarbeitung muss gewährleistet werden                                                                                                                                        |
|                          | MDF-Rohdichte          | 600 – 740 kg / m <sup>3</sup> , abhängig von der Profilgeometrie                                                                                                                                                     |
|                          | Quellwert 24h          | < 15 % (nach EN 317)                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Papierfolie            | melamin-harnstoffharzgetränktes Edzellulose Dekorpapier mit Decklackierung<br>Lichteinheit: Wollskala 7 blau<br>Glanzgrad: 8-20 Einheiten bei 60° Meßwinkel<br>Abriebfestigkeit: ≥ 250 U nach EN13329 mit Reibrädern |
|                          | Abkleben der Leiste    | Zum Abkleben der Leiste bei Malerarbeiten darf nur handelsübliches Malerabdeckband verwendet werden.<br>Dieses muß spätestens nach 24 Stunden wieder abgezogen werden.                                               |
|                          | Lagerung               | stehend oder liegend,<br>vor direkter Sonneneinstrahlung u. Feuchtigkeit schützen,<br>Idealklima: 18°C/55-70% rel. LF                                                                                                |
|                          | Markierung Leiste      | Inkjet oder Leistenetikett mit Art.-Nr., Barcode, Dimension, oder kundenspezifische Markierung                                                                                                                       |
|                          | Bündelung              | 3 x gewickelt mit Dehnfolie oder offen gewickelt mit Dehnfolie.                                                                                                                                                      |
|                          | Eco Label              | Die untersuchten Produkte erfüllen die Anforderungen des ECO-INSTITUT-Labels                                                                                                                                         |

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

