



ColorWorks Fluor sind fluoreszierende Sprühfarben, die für verschiedene DIY-Projekte verwendet werden können. Für Upcycling-Möbel, die Herstellung von Bannern, Außendekorationen usw. Geeignet für Metall, Holz, Glas, Aluminium, Stein und lackierfähige Hartkunststoffe.

Art.-Nr.: 918543, 918540, 918541, 918542, 918544

Qualität & Eigenschaften

Schnelle Trocknung und hervorragende Deckkraft
Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen
Für den Innen- und Außeneinsatz
Kratz-, stoß-, schlag- und witterungsbeständig

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)
Ergiebigkeit: 400 ML – 1,25-1,75 m²
Staubtrocken: 30 min
Griffest: 3 - 4 h
Durchgetrocknet: 24 h
Überlackierbar: 24 h
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Remove rust and dirt.
The ground has to be clean, dry and free from fat.
Cover areas not to be painted.
Apply a white primer, e.g. ColorWorks Primer white.
Before use, shake can for 3 minutes.
Test spray at an invisible spot.
Spray from a distance of 12-15 cm several thin coats.
Before applying the next layer, again shake the aerosol.
After use, clean the valve (turn aerosol upside down and press the nozzle for approximately 5 seconds).

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.