

DUPLI-COLOR AEROSOL ART

Technisches Merkblatt



Schnelltrocknende acrylbasierende Qualität für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Wird wegen des speziellen Sprühsystems auch von Graffiti-Künstlern gerne eingesetzt. Ein breites Sortiment der bestgängigen Farbtöne, größtenteils nach RAL orientiert. Auch als Klarlack erhältlich. Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

Art.-Nr.: 666391, 722479, 722486, 722493, 722509, 722516, 722523, 722530, 722547, 722554, 722561, 722578, 722585, 722592, 722608, 722615, 722622, 722639, 722646, 722653, 722660, 722677, 722684, 732584, 732898, 732904, 732911, 732928, 732935, 732942, 732959, 732966, 732973, 732980, 732997, 733000, 733017, 733024, 733031, 733048, 733055, 733062, 733079, 733086, 733093, 733109, 733116, 733123, 733130, 733161, 733185, 733192, 740978, 740992, 741067, 741166, 741289, 741296, 741326, 741333, 741425, 741432, 741449, 741456, 741517, 741548, 741555, 744396, 744402, 747526, 747533, 747540, 769757, 787836, 787843, 787867, 126185, 126192, 126208, 131349, 131370, 131424, 131462, 131486, 131509, 131592, 131622, 221200, 221217, 354731, 454400, 454417, 454424, 466588, 466595, 466601, 466618, 466632, 466656, 466670, 466687, 466717, 466731, 466748, 466755, 466779, 466786, 466793, 466816, 466823, 466847, 466892, 466915, 466939, 466991, 467028, 467073, 467110, 467349, 467363, 467387, 467479, 467578, 467585, 467608, 467615, 467707, 467714, 467721, 467738, 467745, 467752, 467769, 467776, 467783, 467790, 467806, 467813, 467820, 467837, 467844, 467851, 467875, 467882, 467899, 467905, 467912, 467929, 467936, 467943, 467950, 467974, 467981, 467998, 468001, 468018, 468025, 468032, 468049, 468056, 655814, 655821, 666216, 666223, 666445, 666452, 666469, 666483, 666506, 666513, 667268, 668449, 668715, 668722, 668739, 668746, 668777, 741012, 741029, 741036, 741043, 741081, 741098, 741104, 741111, 741173, 741203, 741241, 741258, 741357, 741371, 741418, 741470, 741487, 741524, 744419, 775611, 775635, 787829, 789847, 733178, 733239, 158995-EQ, 722707-EQ, 722707-GO, 738760-EQ, 738760-GO

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-Qualität
Sehr gute Deckkraft
Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien
Besonders gut geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten für den Innenbereich
Staubtrocken in 10 min.
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Polierfähige Lackoberfläche
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname:

- zinkgelb
- goldgelb
- elfenbein
- rapsgelb
- melonengelb
- tieforange
- signalrot
- verkehrsrot
- verkehrspurpur
- brillantblau
- enzianblau
- himmelblau
- verkehrsblau
- wasserblau
- laubgrün
- moosgrün
- grasgrün
- gelbgrün
- silbergrau

- achatgrau
- sepiabraun
- cremeweiß
- grauweiß
- beige
- maisgelb
- braunbeige
- safrangelb
- graubeige
- blutorange
- reinorange
- feuerrot
- rubinrot
- purpurrot
- rotviolett
- blaulila
- ultramarinblau
- lichtblau
- kobaltblau
- taubenblau
- türkisgrün
- weißgrün
- verkehrsrgrün
- lichtgrün
- eisengrau
- steingrau
- lehm Braun
- rotbraun
- tiefschwarz
- reinweiß
- lichtgrau
- erikaviolett
- sandgelb
- narzissengelb
- pastellorange
- azurblau
- anthrazitgrau
- schwarzgrau
- blaugrau
- kieselgrau
- weißaluminium
- graualuminium
- verkehrsweiß
- verkehrsschwarz
- nussbraun
- schokoladenbraun
- perlweiß
- capriblau
- olivgrün
- fenstergrau
- staubgrau
- seidengrau
- hell elfenbein
- verkehrsgelb
- ginstergelb
- weinrot
- oxidrot
- telemagenta
- saphirblau
- smaragdgrün
- resedagrün
- maigrün
- fehgrau
- basaltgrau
- schiefergrau
- betongrau
- graphitgrau
- verkehrsgrau A
- telegrau 4
- ockerbraun
- kupferbraun
- schwarzbraun

- signalweiß
- graphitschwarz
- papyrusweiß
- signalgelb
- gelborange
- karminrot
- signalblau
- kieferngrün
- telegrau 2
- verkehrsorange
- schwarzrot
- türkisblau
- mintgrün
- verkehrsgrau B
- stahlblau
- rosa
- pastellblau

Geruch: Lösemittel

Glanzgrad:

- seidenmatt, 25 ±5
- glänzend, >75
- matt, 10 ±2

Ergiebigkeit: 400 ML – 0.8 - 1.5 m²

Staubtrocken: 10 min

Griffest: 30 min

Durchgetrocknet: 2 h

Überlackierbar: 24 h

Untergründe: Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe und Textilien

Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.

Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und evtl. grundieren. Danach 1 - 2 Stunden trocknen lassen.

Kunststoffteile mit Plastic Primer vorbehandeln.

Nicht zu lackierende Flächen abkleben.

Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.

Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.