DUPLI-COLOR CEMENT LOOK

Technisches Merkblatt



Schnelltrocknender Beton-Effekt. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden. Je nach Aufbringmenge können unterschiedliche Trocknungskonturen, wie bei echtem Beton, erzielt werden. Durch eine abschließende Nebelschicht, kann sogar eine mineralische Haptik erzielt werden.Für den Außenbereich mit Klarlack matt überlackieren.

Art.-Nr.: 521621, 521638

Qualität & Eigenschaften

Polystyrolbeständiger Acryllack mit einem speziellen Lösungsmittel
Sehr gute Deckkraft
Geeignet für viele Oberflächen wie Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe etc.
Guter Verlauf, glatte Oberfläche
Schnelltrocknend
Geeignet für das Lackieren und Gestalten von Objekten im Innen- und Außenbereich
Wischbeständig
Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylat-Mischpolymere
Farbname:
- grau
- hoover dunkel

Geruch: Lösemittel
Ergiebigkeit: 400 ML – 1 m²
Staubtrocken: 10 min
Grifffest: 30 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergründe: Polystyrol, Metall, Holz, Glas, Keramik, Eternit, Beton, Stein, Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe.
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Temperaturbeständigkeit: 80 °C
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hinweise zur Benutzung

Entfernen Sie Rost und Schmutz
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Glatte Oberflächen und evtl. vorhandene Farbreste anschleifen und Schleifstaub entfernen.
Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.
Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
Aus ca. 25 cm Entfernung mehrere dünne Schichten aufsprühen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Fläche sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 2. August 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com