



Sehr starkes, universelles Bewehrungsband mit hoher Klebekraft. Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw. geeignet.

Art.-Nr.: CB1910, CS5005, CB5010, CB5005, CW5025, CY5025, 441158, 441318, 441332, 441530

Qualität & Eigenschaften

In verschiedenen Farben, Längen und Breiten erhältlich
Einfach abzureißen
Auf den meisten Untergründen rückstandslos zu entfernen
Wasserdicht
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet

Physikalische & chemische Daten

Farbname:
◦ schwarz
◦ silber
◦ weiß
◦ gelb
Minimale Anwendungstemperatur: 0 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 36 m

Hinweise zur Benutzung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.