



Vulkansierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass Temperatur oder Druck erhöht werden muss.

**Art.-Nr.:** SF1910, SF2503

### Qualität & Eigenschaften

Zum Isolieren von Elektrokabeln und zum Abdichten von Schlächen geeignet  
Für vorübergehende und endgültige Reparaturen

### Physikalische & chemische Daten

Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 36 m

### Hinweise zur Benutzung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.  
Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.  
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 31. Juli 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.