MOTIP Eloxal Spray

Technisches Merkblatt

Schnell trocknendes Eloxal-Spray mit guter Abdeckung für den professionellen Einsatz. Zur Reparatur von eloxiertem Aluminium. Eloxal-Spray hat eine gute Oberflächenhärte und einen dauerhaften Glanz und ist lichtecht und UV-beständig. MOTIP Eloxal Spray ist beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse sowie verschleiß- und kratzfest.

Art.-Nr.: 07403

Qualität & Eigenschaften

Schnelltrocknend
Ausgezeichnete Abdeckung und Haftung
Lichtecht und UV-beständig
Gute Oberflächenhärte
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
Verschleiß- und kratzfest
Dauerhafter Glanz

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
Farbname: silber
Geruch: Lösemittel
Glanzgrad: glänzend, >75
Ergiebigkeit: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Staubtrocken: 5 - 10 min
Grifffest: 10 - 20 min
Durchgetrocknet: 120 min
Überlackierbar: 120 min
Untergründe: anodised aluminium
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Temperaturbeständigkeit: 110 °C
Lagerstabilität: 10 Jahre
Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Das Aerosol sollte auf Zimmertemperatur sein. Beste Verarbeitungstemperatur 15 bis 25 °C. Das Aerosol vor Gebrauch 2 Minuten lang schütteln und einmal zur Probe sprühen. Abstand zur behandelnden Oberfläche ca. 25 bis 30 Zentimeter.
Das Eloxal-Spray in mehreren dünnen Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der nächsten Schicht das Aerosol erneut schütteln.
Reinigen Sie nach dem Gebrauch das Ventil (das Aerosol auf den Kopf stellen und die Düse ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten).

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com