

MOTIP Deco Paint Lack

Technisches Merkblatt



MoTip Deco Paint Lack ist ein hochwertiger Alkydlack zum Verschönern und Reparieren aller Arten von Gegenständen im und um das Haus. MoTip Deco Paint Lack ist zu bekommen in hochglänzenden, seidenglanzenden und matten Farben in Sprühdosen von 400 ml und 150 ml und in einer Streichlackdose von 100 ml.

Art.-Nr.: 01605, 01607, 01609, 01610, 01620, 01621, 01622, 01630, 01627, 01624, 01635, 01633, 01632, 01640, 01641, 01642, 01659, 01676, 01677, 01678, 01681, 01684, 01688, 01689, 01691, 01693, 01694, 01695, 01696, 01697, 01600, 01601, 01602, 01608, 01650, 01679, 01658, 021600, 021602, 021608, 021615, 021621, 021628, 021633, 021634, 021636, 021650, 021659, 021679, 01615, 01628, 01634

Qualität & Eigenschaften

Gute Füll- und Deckkraft
Dauerhaften Glanz und Farbe
Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen
Guten Korrosionsschutz
Gute Haftfähigkeit

Physikalische & chemische Daten

Basis: Kunstharzlack (Alkyd)

Farbname:

- orange
- weiß
- rot
- gelb
- beige
- braun
- blau
- grün
- violette
- schwarz
- grau
- gold

Glanzgrad:

- hochglänzend, >85
- seidenglanz, 25 ±5
- matt, 10 ±2

Ergiebigkeit:

- 400 ML – 1,25 - 1,75 m²
- 150 ML – 0,5 m²
- 400 ML – 1,5 - 2,0 m²

Staubtrocken:

- 60 min
- 30 min
- 5 min

Griffest: 3 - 4 h

Durchgetrocknet:

- 24 h
- 120 min

Überlackierbar:

- 24 h
- 120 min
- 24 min

Untergründe: wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic

Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C

Flammpunkt: n.a.

Temperaturbeständigkeit: 110 °C

Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt:

- 400 ML
- 150 ML

Hinweise zur Benutzung

Die Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Losen alten Lack und Rost entfernen und die Oberfläche schleifen. Tragen sie eine Schicht von der MoTip Grundierung auf die für die Oberfläche geeignet ist. Nach dem Trocknen, schleifen Sie die Basisschicht (600er Körnung)

Das Aerosol sollte Raumtemperatur haben. Beste Verarbeitungstemperatur ist zwischen 15 und 25°C. Vor dem Gebrauch 2 Minuten lang gut schütteln und eine Probe sprühen. Der Abstand zur behandelnden Oberfläche sollte ca 25 bis 30 Zentimeter betragen.

Tragen Sie den Deco Paint Lack in mehreren dünnen Schichten auf. Bevor Sie eine neue Schicht auftragen, schütteln Sie die Dose erneut.

Auch wenn der Lack ausgehärtet ist, nicht mit Acryllack oder Nitrocelluloselack behandeln.

Reinigen Sie das Ventil nach Gebrauch (drehen Sie die Dose um und drücken Sie die Düse ca. 5 Sekunden lang).

Die Trocknungszeit hängt von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des aufgetragenen Lacks ab.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 31. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.