

MOTIP Marking Spray (trolley)

Technisches Merkblatt



Fast-drying marking spray to mark stone, concrete, asphalt and metal. Marking spray has very high coverage, is wear-resistant and resistant to petrol, chemicals and the weather.

Art.-Nr.: 000020, 000025, 000221, 000222, 000223

Qualität & Eigenschaften

Very high coverage
Wear resistant
Resistant to petrol, chemicals and weather influences
Fast drying

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acrylic resin
Farbname:

- blue
- black
- red
- white
- yellow

Geruch: Neutral
Ergiebigkeit: 600 ML – 40 m²
Griffest: 30 - 60 min
Durchgetrocknet: 24 h
Untergründe: Stone, concrete, asphalt and metal.
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
Flammpunkt: n.a.
Inhalt: 600 ML

Hinweise zur Benutzung

Before use, carefully read the directions on the packaging and act accordingly.
The surface must be clean, dry and free of grease.
The aerosol should have room temperature. Best processing temperature 10 to 25°C.
Before use, shake the aerosol for 2 minutes and spray a sample.
Apply the marking spray in the desired width.
After use, clean the valve (hold the can upright and press the nozzle for approximately 5 seconds).
The drying time depends on the ambient temperature, the humidity of the air and the thickness of the lacquer applied.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 2. August 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.