



presto Holzspachtel "styrolfrei" ist ein zweikomponentiger Reparatur-Spachtel. Mit presto Holzspachtel "styrolfrei" lassen sich dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an Holzoberflächen schließen. Die eingefärbte Spachtelmasse egalisiert Löcher und tiefe Kratzer in allen Holzarten.

Farbtöne: hellbraun, mittelbraun, dunkelbraun  
Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich.

Art.-Nr.: 443480, 443503, 443534

#### Qualität & Eigenschaften

Einfache Verarbeitung  
Hohe Elastizität  
Gute Haftung  
Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit  
Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyester Qualität  
Farbname:  

- hellbraun
- mittelbraun
- dunkelbraun

 Konsistenz: gut verziehbar  
 Durchgetrocknet: 30 - 40 min  
 Weiterverarbeitungszeit: 30 - 40 min  
 Überlackierbar: 30 - 40 min  
 Schleifbar nach: 30 - 40 min  
 Untergründe: Metall, diverse Kunststoffe, Holz, Beton  
 Minimale Anwendungstemperatur: 12 °C  
 Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
 Flammpunkt: 52  
 Topfzeit: 7 - 8 min  
 Anteil Härter: 2 - 4 %  
 Lagerstabilität: 1.5 Jahre  
 Inhalt: 250 G

---

### Hinweise zur Benutzung

Die zu bespachtelnde Fläche sollte entrostet, sauber, trocken, fettfrei und angeschliffen sein.

Die benötigte Materialmenge aus der Packung entnehmen und mit der entsprechenden Härtermenge gut vermischen.

Das angemischte Material in der gewünschten Schichtdicke auftragen.

Nach ca. 30-40 Minuten kann die gespachtelte Fläche gebohrt, geschliffen, gesägt, gefeilt, grundiert und lackiert werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch säubern, evtl. mit Nitroverdünnung abwaschen.

Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 4. August 2025** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.