

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 D1311

Belagsart	Designbelag	<input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik	<input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,00	<input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6	<input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30	<input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9	<input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31	<input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS	<input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.271	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat	<input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig
Oberflächenvergütung	PUR	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich	<input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit
Format in mm EN ISO 24342	329 x 659 mm		
Inhalt je Karton	18 Stück = 3,90 m²		
Inhalt je Palette	60 Pack = 234,00 m²		
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4		
Sonstiges	-		
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1		
Rutschhemmung EN 13893	DS / R10		
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C		
Trittschallverbesserung EN IS0717-1	4 dB		
Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage			
Bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage			
Nutzungsklasse: 23 / 31			
Trittschalldämmung: 9 dB			
Stuhlrolleneignung: entfällt			

Für Druckfehler keine Haftung.