

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 D1315












| | |
|--|---------------------------------------|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>2,00</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>0,30</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 31</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>3.328</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>196 x 1320 mm</u> |
| Inhalt je Karton | <u>18 Stück = 4,66 m²</u> |
| Inhalt je Palette | <u>56 Pack = 260,79 m²</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>Mikrofase V4</u> |
| Sonstiges | <u>-</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Bfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>DS / R10</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet, max. 27 °C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO717-1 | <u>4 dB</u> |

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage
Bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage
Nutzungsstufe: 23 / 31
Trittschalldämmung: 9 dB
Stuhlrolleneignung: entfällt

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü - _____
 DOP Nummer DOP-LVT
 Garantie Wohnbereich/Objekt 12 / 5 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 CD1320












| | |
|--|---------------------------------------|
| Belagsart | <u>Designbelag</u> |
| Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 | <u>4,50</u> |
| Nutzschicht in mm EN ISO 24340 | <u>0,30</u> |
| Einstufung EN ISO 10874 | <u>23 / 31</u> |
| Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997 | <u>7.953</u> |
| Oberflächenvergütung | <u>PUR</u> |
| Format in mm EN ISO 24342 | <u>191 x 1316 mm</u> |
| Inhalt je Karton | <u>7 Stück = 1,76 m²</u> |
| Inhalt je Palette | <u>60 Pack = 105,60 m²</u> |
| mit Fase / ohne Fase | <u>Mikrofase V4</u> |
| Sonstiges | <u>-</u> |
| Brandverhalten EN 13501 | <u>Bfl-s1</u> |
| Rutschhemmung EN 13893 | <u>DS / R10</u> |
| Fußbodenheizung EN ISO 140-8 | <u>geeignet, max. 27 °C</u> |
| Trittschallverbesserung EN ISO717-1 | <u>4 dB</u> |

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage
Bei Verlegung mit Power - Unterlage
Nutzungsstufe: 23 / 31
Trittschalldämmung: 14 dB
Stuhlrolleneignung: entfällt

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü - _____
 DOP Nummer DOP-LVT
 Garantie Wohnbereich/Objekt 12 / 5 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |