

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 D1510












Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,55</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33 / 42</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>4.105</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>196 x 1320 mm</u>
Inhalt je Karton	<u>14 Stück = 3,62 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>56 Pack = 202,84 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Fase V4</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS / R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO717-1	<u>4 dB</u>

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage
Bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage
Nutzungsklasse: 23 / 32
Trittschalldämmung: 9 dB
Stuhlrolleneignung: entfällt

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü - _____
 DOP Nummer DOP-LVT
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Artikelbezeichnung: Akkord 2024 CD1520

Belagsart Designbelag

Gesamtstärke in mm EN ISO 24346 4,50

Nutzschicht in mm EN ISO 24340 0,55

Einstufung EN ISO 10874 23 / 33 / 42

Flächengewicht g/m² EN ISO 23997 7.805

Oberflächenvergütung PUR

Format in mm EN ISO 24342 191 x 1316 mm

Inhalt je Karton 7 Stück = 1,76 m²

Inhalt je Palette 60 Pack = 105,57 m²

mit Fase / ohne Fase Fase V4

Sonstiges -

Brandverhalten EN 13501 Bfl-s1

Rutschhemmung EN 13893 DS / R10

Fußbodenheizung EN ISO 140-8 geeignet, max. 27 °C

Trittschallverbesserung EN ISO717-1 4 dB

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage

Bei Verlegung mit Power - Unterlage

Nutzungsstufe: 23 / 32

Trittschalldämmung: 14 dB

Stuhlrolleneignung: entfällt

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |












CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung Ü -

DOP Nummer DOP-LVT

Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |