

**Artikelbezeichnung:** Akkord 2024 D1511












Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,55</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33 / 42</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>4.059</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>329 x 659 mm</u>
Inhalt je Karton	<u>16 Stück = 3,47 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>52 Pack = 180,44 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Fase V4</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS / R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO717-1	<u>4 dB</u>

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage  
Bei Verlegung mit FlexPro - Unterlage  
Nutzungsklasse: 23 / 32  
Trittschalldämmung: 10 dB  
Stuhlrolleneignung: entfällt

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik                | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat     |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6            | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat                | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich            | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü - \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer DOP-LVT  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |   |

**Artikelbezeichnung:** Akkord 2024 CD1521












Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>4,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,55</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33 / 42</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>7.691</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>324 x 655 mm</u>
Inhalt je Karton	<u>7 Stück = 1,49 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>68 Pack = 101,02 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Fase V4</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS / R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO717-1	<u>4 dB</u>

Hinweise / Änderungen bei Verlegung auf Unterlage  
Bei Verlegung mit Power - Unterlage  
Nutzungsstufe: 23 / 32  
Trittschalldämmung: 13 dB  
Stuhlrolleneignung: entfällt

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik                | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat     |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6            | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat                | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich            | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü - \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer DOP-LVT  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |   |