

Xtrafloor™ Flex Pro

PRODUCT INFORMATION - INFORMATION PRODUIT – PRODUCTINFORMATIE – PRODUKTDATEN	
Composition - Composition – Samenstelling – Zusammensetzung	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder. - Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane. – Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethaan bindmiddel bevat. – Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel.
Thickness – Epaisseur – Dikte – Dicke	1,8 mm
Material - Article - Artikelnummer – Artikelnummer	343518
Colour - Couleur – Kleur – Farbe	Grey-blue – Gris-bleu – Grijs-blauw – Graublau
Storage - Stockage – Stockage – Lagerung	Store cool and dry. Avoid direct sunlight. - Conserver au frais et à sec. Evitez la lumière directe du soleil - Stockeer koel en droog. Vermijd direct zonlicht. - Kühl und trocken lagern. Vermeidung von direktem Sonnenlicht.

SIZE & PACKING - DIMENSIONS & EMBALLAGE - FORMAAT & VERPAKKING - ABMESSUNG & VERPACKUNG	
Roll format - Format du rouleau – Rolafmetingen – Rollenformat	6,5 m ² roll – width 1 m – length 6,5 m
Weight per sqm - Poids au mètre carré - Gewicht per m ² - Gewicht pro m ²	2,6 kg/m ²
Weight per roll - Poids par rouleau - Gewicht per rol - Gewicht pro Rolle	16,9 kg/roll

TEST RESULTS - PERFORMANCES TECHNIQUES – TESTRESULTATEN - TESTERGEBNISSE	
Inflammability - Classement feu – Brandklasse – Brandverhalten	EN 13501 Bfl-S1
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5 mm - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem Moduleo Click 4,5 mm	EN ISO 10140-3 ΔLw = 13 dB
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Dryback 2,5 mm - Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Dryback 2,5 mm - Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Dryback 2,5 mm - Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem Moduleo Dryback 2,5 mm	EN ISO 10140-3 ΔLw = 10 dB
Thermal resistance R - Résistance thermique R - Warmtedoorlaatweerstand R - Wärmedurchlasswiderstand R	DIN 52616 0,01 m ² /KW
Underfloor heating - Chauffage par le sol – Vloerverwarming – Fußbodenheizung	EN 12524 Suitable, max 27° C - Adapté, max 27° C - Geschikt, max 27° C - Geeignet, max 27° C

