


Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion <i>Collection</i>		ELEMENTS 2.4
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneel <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2440 x 280 mm
Stärke <i>Thickness</i>		18 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		9 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		27 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		13 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		9 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Technisches Furnier <i>Technical veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Triplochiton scleroxylon
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Schrauben <i>Screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> 	Stück <i>Pieces</i>	1
	m ²	0,683
	kg	4,6
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	110
	m ²	75,13
	kg	506
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	10 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>10 mm distance to the wall (battens)</i>	B
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		B-s3, d0
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		4420.9000