

Artikelbezeichnung: Kos 915

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>100% PA dorix</u>
Rückenausstattung	<u>PAN/PES-Vlies</u>
Bahnbreite in cm	<u>200</u>
Gesamtstärke in mm	<u>5,20</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.150</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>400</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>21 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>Blauer Engel</u>

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  | Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Treppeneignung | <input type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041:2004
 DOP Nummer NV-I-11-CPR-01
 Prodis-Nummer _____

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Komfortklassen

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|---|--|--|--|--|

