












Artikelbezeichnung: Rhodos 911

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>100% PA dorix</u>
Rückenausstattung	<u>Latex Vlies</u>
Bahnbreite in cm	<u>200 + 400</u>
Gesamtstärke in mm	<u>6,50</u>
Gesamtgewicht in g	<u>1.430</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>650</u>
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>20 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>Blauer Engel</u>

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
DOP Nummer 1061#186LV00
Prodis-Nummer 2BB3E65A

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |

Komfortklassen

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|---|--|--|--|--|

