












**Artikelbezeichnung:** Tilos 932

Belagsart	<u>Nadelvlies</u>
Faser	<u>100% PP</u>
Rückenausstattung	<u>Bitumen</u>
Fliesen-Format in cm	<u>50 x 50</u>
Gesamtstärke in mm	<u>5,50</u>
Gesamtgewicht in g	<u>3.500</u>
Poleinsatzgewicht in g	<u>500</u>
Brandverhalten DIN EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	<u>20 dB</u>
Einsatzklasse	<u>33</u>
Fußbodenheizung	<u>geeignet</u>
Sonstiges	<u>-</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik     | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat     | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit                    |

CE Kennzeichnung <b>CE</b>	<u>EN 14041:2004</u>
DOP Nummer	<u>1061#144BT01</u>
Prodis-Nummer	<u>5CC6DDA9</u>

**Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |

**Komfortklassen**

-         