












**Artikelbezeichnung:** Aspekte 2023 D4001

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,35</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,40</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 32</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>3.821</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>196,0 x 1320,0</u>
Inhalt je Karton	<u>15 Stück = 3,88 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>56 Pack = 217,28 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Mikrofase V4</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS   R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>3 dB</u>

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik                | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat     |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6            | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat                | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich            | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer \_\_\_\_\_  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / 7 Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |












**Artikelbezeichnung:** Aspekte 2023 RB4002

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>6,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,40</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 32</u>
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	<u>9.076</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>189,0 x 1317,0</u>
Inhalt je Karton	<u>8 Stück = 1,99 m<sup>2</sup></u>
Inhalt je Palette	<u>48 Pack = 95,58 m<sup>2</sup></u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Mikrofase V4</u>
Sonstiges	<u>-</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>DS   R10</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>22 dB</u>

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik                  | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat     |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit         |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer \_\_\_\_\_  
 Garantie Wohnbereich/Objekt 25 / 10 Jahre

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |