

Artikelbezeichnung: Aspekte 2023 D4010

Belagsart	Designbelag	<input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik	<input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,35	<input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6	<input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,40	<input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9	<input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32	<input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit	<input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	3.821	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat	<input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig
Oberflächenvergütung	PUR	<input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich	<input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit
Format in mm EN ISO 24342	329,0 x 659,0	CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004	
Inhalt je Karton	18 Stück = 3,90 m²	Bauaufsichtliche Zulassung Ü	
Inhalt je Palette	56 Pack = 218,10 m²	DOP Nummer	
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4	Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / 7 Jahre	
Sonstiges	-	Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874	
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/>  <input checked="" type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 
Rutschhemmung EN 13893	DS R10	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C		
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	11 dB		