












Artikelbezeichnung: Aspekte 2023 D5110

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	4.059
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	329,0 x 659,0
Inhalt je Karton	16 Stück = 3,47 m ²
Inhalt je Palette	52 Pack = 180,44 m ²
mit Fase / ohne Fase	Fase V4
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	3 dB

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer _____
 Garantie Wohnbereich/Objekt 20 / 10 Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |