












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - D3300

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	4.690
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	609,6 x 101,6
Inhalt je Karton	3,96 m ² / 64 Stk.
Inhalt je Palette	190,08 m ² / 48 Pck.
mit Fase / ohne Fase	ohne
Sonstiges	Fischgrät
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 / DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2018
 DOP Nummer LVT-DB-0004
 Garantie Wohnbereich _____

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/>  21 | <input type="checkbox"/>  31 | <input type="checkbox"/>  41 |
| <input type="checkbox"/>  22 | <input checked="" type="checkbox"/>  32 | <input type="checkbox"/>  42 |
| <input type="checkbox"/>  23 | <input type="checkbox"/>  33 | <input type="checkbox"/>  43 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  24 | <input type="checkbox"/>  34 | |












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - CD3301

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>5,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,30</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 31</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>8.030</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>600 x 150</u>
Inhalt je Karton	<u>0,9 m² / 10 Stk.</u>
Inhalt je Palette	<u>118,80 m² / 132 Pck.</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Microfase V4</u>
Sonstiges	<u>Fold-Down A/B Fischgrät</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>18 dB</u>

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2018
DOP Nummer LVT-RCL-0002
Garantie Wohnbereich _____

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |