












**Artikelbezeichnung:** Atelier 2024 - D3310

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,30
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m <sup>2</sup> EN ISO 23997	4.690
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	914,4 x 152,4
Inhalt je Karton	3,34 m <sup>2</sup> / 24 Stk.
Inhalt je Palette	200,40 m <sup>2</sup> / 60 Pck.
mit Fase / ohne Fase	ohne
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 / DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik                  | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat          |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle      |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig       |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit              |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2018  
DOP Nummer LVT-DB-0004  
Garantie Wohnbereich \_\_\_\_\_

**Klassifizierung /  
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             |  |

