












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - D5510

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33 / 42
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	4.100
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	914 x 457
Inhalt je Karton	4,18 m ² / 10 Stk.
Inhalt je Palette	167,2 m ² / 40 Pck.
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 / DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
DOP Nummer 301010
Garantie Wohnbereich _____

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - CD5511

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	5,00
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,55
Einstufung EN ISO 10874	23 / 33
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	8.300
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	914 x 480
Inhalt je Karton	2,63 m ² / 6 Stk.
Inhalt je Palette	115,72 m ² / 44 Pck.
mit Fase / ohne Fase	Real-Fuge
Sonstiges	Fold-Down
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 / DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	7 dB

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
DOP Nummer 301010
Garantie Wohnbereich _____

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - CD5516

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>5,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,55</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>8.300</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>748 x 477</u>
Inhalt je Karton	<u>2,14 m² / 6 Stk.</u>
Inhalt je Palette	<u>94,16 m² / 44 Pck.</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Real-Fuge</u>
Sonstiges	<u>Fold-Down</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>7 dB</u>

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
 DOP Nummer 301010
 Garantie Wohnbereich _____

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |