












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - D7010

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,70
Einstufung EN ISO 10874	34 / 43
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	4.100
Oberflächenvergütung	PUR+ Matt
Format in mm EN ISO 24342	1500 x 230
Inhalt je Karton	3,11 m ² / 9 Stk.
Inhalt je Palette	204,93 m ² / 66 Pck.
mit Fase / ohne Fase	Fase V4
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	R10 / DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27° C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
DOP Nummer 004-00002
Garantie Wohnbereich _____

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | |

