












Artikelbezeichnung: Atelier 2024 - CD5516

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>5,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>0,55</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 33</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>8.300</u>
Oberflächenvergütung	<u>PUR</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>748 x 477</u>
Inhalt je Karton	<u>2,14 m² / 6 Stk.</u>
Inhalt je Palette	<u>94,16 m² / 44 Pck.</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Real-Fuge</u>
Sonstiges	<u>Fold-Down</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27° C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>7 dB</u>

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004
DOP Nummer 301010
Garantie Wohnbereich

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/>  21 | <input type="checkbox"/>  31 | <input type="checkbox"/>  41 |
| <input type="checkbox"/>  22 | <input type="checkbox"/>  32 | <input type="checkbox"/>  42 |
| <input type="checkbox"/>  23 | <input checked="" type="checkbox"/>  33 | <input type="checkbox"/>  43 |
| <input checked="" type="checkbox"/>  24 | <input type="checkbox"/>  34 | |