M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Avanti 2026 RB1475

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	5,50 inkl. 1 mm Unterlage
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,40
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	9.200
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	1235 x 181,40
Inhalt je Karton	10 Stück = 2,24 m²
Inhalt je Palette	36 Pack = 107,52 m²
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS | R 10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 'C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	20 dB

- [x] Antistatik
- [x] Stuhlrolle privat
- [ ] Elektrisch ableitbar 10 6
- [ ] Stuhlrolle gewerblich
- [ ] Elektrisch ableitbar 10 9
- [x] Fußbodenheizung
- [x] Rutschfestigkeit
- [x] Chemikalienbeständig
- [ ] Treppeneignung privat
- [x] Verfärbungsbeständig
- [ ] Treppeneignung gewerblich
- [x] Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE	EN 14041 : 2004
Bauaufsichtliche Zulassung Ü	
DOP Nummer	LVT-RCL-0003
Garantie Wohnbereich/Objekt	19 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- [ ] 21
- [ ] 31
- [ ] 41
- [ ] 22
- [x] 32
- [ ] 42
- [ ] 22+
- [ ] 33
- [ ] 43
- [x] 23
- [ ] 34

Für Druckfehler keine Haftung.

M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Avanti 2026 D1476

Belagsart	Designbelag
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	2,50
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,40
Einstufung EN ISO 10874	23 / 32 / 41
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	4.690
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	1219,20 x 184,40
Inhalt je Karton	16 Stück = 3,59 m²
Inhalt je Palette	55 Pack = 197,50 m²
mit Fase / ohne Fase	Mikrofase V4
Sonstiges	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS | R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 'C
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB

- [x] Antistatik
- [x] Stuhlrolle privat
- [ ] Elektrisch ableitbar 10 6
- [ ] Stuhlrolle gewerblich
- [ ] Elektrisch ableitbar 10 9
- [x] Fußbodenheizung
- [x] Rutschfestigkeit
- [x] Chemikalienbeständig
- [ ] Treppeneignung privat
- [x] Verfärbungsbeständig
- [ ] Treppeneignung gewerblich
- [x] Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE	EN 14041 : 2004
Bauaufsichtliche Zulassung Ü	
DOP Nummer	LVT-DB-0005
Garantie Wohnbereich/Objekt	15 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

[ ] 21	[ ] 31	[x] 41
[ ] 22	[x] 32	[ ] 42
[ ] 22+	[ ] 33	[ ] 43
[x] 23	[ ] 34	

Für Druckfehler keine Haftung.