

**Artikelbezeichnung:** Cortico 2023 K600

Belagsart	Kork-Boden
Gesamtstärke in mm	11,00
Einstufung EN ISO 10874	23/32
Abriebklasse EN 13329	AC5
Format in mm	915,00 x 305,00
Inhalt je Paket	1,95 m <sup>2</sup>
Inhalt je Palette	117,21 m <sup>2</sup>
Resteindruck EN 433	max. 0,25 mm
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	18 dB

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik                  | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat                |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6   | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9   | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung       |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig  |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat       | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig             |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich   | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit                    |

CE Kennzeichnung **CE** LM - 2000













Bauaufsichtliche Zulassung Ü

DOP Nummer LM - 2000

Garantie Wohnbereich/Objekt Jahre

**Klassifizierung /**

**Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  |