

Artikelbezeichnung: Cortico 2029 K600

Belagsart Kork-Fertigparkett

Gesamtstärke in mm 10,5

Nutzschichtdicke -

Oberflächenvergütung Hot Coating

Träger HDF

Format in mm 915 x 305 x 10,5 mm

Inhalt je Paket 1,953 m²

Inhalt je Palette 101,56 m²

Brandverhalten EN 13501 Cfl s1

Rutschhemmung EN 13893 DS

Fußbodenheizung EN ISO 140-8 geeignet

Trittschallverbesserung 18 dB

ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

Die Böden halten die Anforderungen, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein.

- | | |
|--|--|
| ☐  Antistatik | ☒  Stuhlrolle Typ W |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 6 | ☒  Fußbodenheizung |
| ☐  Elektrisch ableitbar 10 9 | ☒  Chemikalienbeständig |
| ☒  Rutschfestigkeit | ☐  Verfärbungsbeständig |
| ☐  Treppeneignung privat | ☐  Lichtechtheit |
| ☐  Treppeneignung gewerblich | |

CE Kennzeichnung **CE** LM - 2000

Bauaufsichtliche Zulassung Ü

DOP Nummer LM-2068

Garantie Wohnbereich/Objekt 15 / - Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

- | | | |
|---|---|--|
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☐  | ☒  | ☐  |
| ☐  | ☐  | ☐  |
| ☒  | ☐  | |

Stand: 12.2024

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter www.m-plus.de.