

Artikelbezeichnung: Decoplex 2022 - 8mm - LHD

Belagsart	Laminat
Gesamtstärke in mm	8,00
Einstufung EN ISO 10874	32
Abriebklasse EN 13329	AC4
Format in mm	1383 x 193
Inhalt je Paket	9 Stk 2,40 m ²
Inhalt je Palette	52 Stk 124,92 m ²
Stoßfestigkeit EN 13329	
Brandverhalten EN 13501	Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	mit Unterlage ca. 19 dB

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichteuchtigkeit |












CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2006

Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer MKFB615

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | |