













Artikelbezeichnung: Vylon Plus H 4008/4009/4010

Belagsart	<u>homogener PVC</u>
Stärke in mm EN ISO 24346	<u>2,00 mm</u>
Nutzungs-klasse EN ISO 10874	<u>34/43</u>
Gewicht EN ISO 23997	<u>3.700 g/m²</u>
Oberflächenver-gütung	<u>PUR Werksfinish</u>
Bahnenbreite EN ISO 24341	<u>200 cm</u>
Bahnenlänge EN ISO 24341	<u>20,0 m</u>
Fliesenformat	<u>61x61 cm / 30x30 cm</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Bfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893 / DIN 51130	<u>R9</u>
Fußbodenheizung EN ISO 10456	<u>geeignet</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	<u>-</u>
Resteindruck EN ISO 24343-1	<u>0,04 mm</u>

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input type="checkbox"/>  Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer _____

**Klassifizierung /
 Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874**

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |