M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Primo Safe 4021

Belagsart	Homogener PVC
Stärke in mm EN ISO 24346	2,00 mm
Nutzungsklasse EN ISO 10874	34/43
Gewicht EN ISO 23997	3.000 g/m²
Oberflächenvergütung	Safe T Clean xp
Bahnenbreite EN ISO 24341	200 cm
Bahnenlänge EN ISO 24341	23,0 m
Fliesenformat	-
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893 / DIN 51130	R10
Fußbodenheizung EN ISO 10456	geeignet
Trittschallverbesserung EN ISO 717/2	-
Resteindruck EN ISO 24343-1	0,03 mm

- ☐ Antistatik
- ☐ Stuhlrolle privat
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☑ Stuhlrolle gewerblich
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☑ Fußboden-heizung
- ☐ Rutschfestigkeit
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Verfärbungs-beständig
- ☐ Treppeneignung gewerblich
- ☐ Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE EN 14041:2004

Bauaufsichtliche Zulassung Ü

DOP Nummer

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21	☐ 31	☐ 41
☐ 22	☐ 32	☐ 42
☐ 22+	☐ 33	☑ 43
☐ 23	☑ 34	

Für Druckfehler keine Haftung.