












Artikelbezeichnung: Elast P 2021 Chip PLR 1500

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>Ecuran Grund+PU Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 34 / 43</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>3.600 g / m²</u>
Oberflächenvergütung	<u>PU</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>20 x 2 m</u>
Inhalt je Karton	<u>1 = 40 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>6 = 240 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Ohne Fase</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R9 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>5 dB</u>

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtehtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2101010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 10 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685/10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.












Artikelbezeichnung: Elast P 2021 Chip ACT 1500

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>4,00</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>Ecuran Grund+PU Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 34 / 43</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>4.200 g / m²</u>
Oberflächenvergütung	<u>PU</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>20 x 2 m</u>
Inhalt je Karton	<u>1 = 40 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>6 = 240 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Ohne Fase</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>17 dB</u>

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtehtheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2101010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 10 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685/10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.












Artikelbezeichnung: Elast P 2021 Chip SFT 1500

Belagsart	<u>Designbelag</u>
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	<u>2,50</u>
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	<u>Ecuran Grund+PU Deckschicht</u>
Einstufung EN ISO 10874	<u>23 / 34 / 43</u>
Flächengewicht g/m ² EN ISO 23997	<u>3.600 g / m²</u>
Oberflächenvergütung	<u>PU</u>
Format in mm EN ISO 24342	<u>20 x 2 m</u>
Inhalt je Karton	<u>1 = 40 m²</u>
Inhalt je Palette	<u>6 = 240 m²</u>
mit Fase / ohne Fase	<u>Ohne Fase</u>
Sonstiges	<u>Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen</u>
Brandverhalten EN 13501	<u>Cfl-s1</u>
Rutschhemmung EN 13893	<u>R10 / DS</u>
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	<u>geeignet, max. 27 °C</u>
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	<u>5 dB</u>

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit | <input checked="" type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichteinheit |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041:2004/AC:2006
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 2101010
 Garantie Wohnbereich/Objekt 10 / - Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685/10874**

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | |



Für Druckfehler keine Haftung.