

Artikelbezeichnung: Extrem Tiles 2025 - 2155

Belagsart	Teppich-Fliese
Teilung	5/64"
Oberseitengestaltung	minituft
Faser	100% Polyamid SD
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Fliesen-Format in cm	50 x 50
Inhalt je Paket	5 qm
Gesamtstärke in mm	5,9
Polschichtdicke in mm	1,0
Gesamtgewicht in g	4.600
Poleinsatzgewicht in g	500
Noppenanzahl / m ²	200.000
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	Bfl-s1
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	16 dB
Einsatzklasse	33
Fußbodenheizung	geeignet für Warmwasser FH
Sonstiges	A+

<input checked="" type="checkbox"/> 	Antistatik	<input type="checkbox"/> 	Stuhlrolle privat
<input type="checkbox"/> 	Elektrisch ableitbar 10 6	<input checked="" type="checkbox"/> 	Stuhlrolle gewerblich
<input type="checkbox"/> 	Elektrisch ableitbar 10 9	<input checked="" type="checkbox"/> 	Fußbodenheizung
<input type="checkbox"/> 	Rutschfestigkeit DS	<input type="checkbox"/> 	Chemikalienbeständig
<input type="checkbox"/> 	Treppeneignung privat	<input checked="" type="checkbox"/> 	Verfärbungsbeständig
<input type="checkbox"/> 	Treppeneignung gewerblich	<input checked="" type="checkbox"/> 	Lichtechtheit

CE Kennzeichnung  EN 1401 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 0493-CPD-0022
 Prodis-Nummer _____
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 

Komfortklassen

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
---	--	--	--	--