

Artikelbezeichnung: Extrem Tiles 2025 - 2158

Belagsart Teppich-Fliese

Teilung 1/10"

Oberseitengestaltung loop pile

Faser 100% Polyamid SD

Rückenausstattung	Bitumenrücken
-------------------	---------------

Fliesen-Format in cm 50 x 50

Inhalt je Paket 5 gm

Gesamtstärke in mm	6,0
--------------------	-----

Polschichtdicke in mm	<u>3,0</u>
-----------------------	------------

Gesamtgewicht in g	4.525
--------------------	-------

Poleinsatzgewicht in g	770
------------------------	-----

Noppenanzahl/m² 240.379

Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	<u>Bfl-s1</u>
--	---------------

Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1 25 dB

Einsatzklasse 33

Fußbodenheizung geeignet für Warmwasser FH

Sonstiges A+

☒  Antistatik

**Stuhlrolle
privat**

☐  Elektrisch
ableitbar $\leq 10^6 \Omega$

☒  Stuhlrolle gewerblich

☐  Elektrisch
ableitbar 10 9

☒ Fußboden-
heizung

☒  Rutschfestigkeit

☐  Chemikalien-
beständig

☐  Treppeneignung
privat

☒  **Verfärbungs-**
beständig

☐  Treppeneignung gewerblich

☒  **Lichtechtheit**

CE Kennzeichnung EN 1401 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer C-003RBM907

Prodis-Nummer E9A5EFE3 GUT

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

**Klassifizierung /
Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307**

Komfortklassen

☐ 
☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Für Druckfehler keine Haftung.