

GrundierWeiß

- weiß pigmentierte Grundierfarbe ohne Quarzanteile
- lösemittel- und weichmacherfrei
- für innen und außen



Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

matt

Dichte/Spez. Gewicht:

ca. 1,3

Bindemittelbasis:

copolymer Kunststoff-Dispersion

Pigmentbasis:

Titandioxid und Extender

Verpackung:

12,5 l

Anwendungsbereich:

innen und außen

Verdünnung:

Wasser

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser

Trockenzeit:

Überstreichbar bei trockenem, warmen Wetter nach ca. 12 Stunden, sonst entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

Ca. 120-150 ml/m²

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der Verbrauch stark schwankend, deshalb ist für die exakte Kalkulation ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Handelsübliche Dispersions-Voll- und Abtönfarben. Veränderung der Eigenschaften möglich.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Lösungsmittelfreie, verarbeitungsfertige, pigmentierte Grund- und Zwischenbeschichtung. Eignet sich aufgrund seiner verfestigenden und haftvermittelnden Eigenschaften besonders als Grundanstrich für nachfolgenden Farbauftrag sowie unter Tapezierungen. Die Einstellung des Produktes gewährleistet eine gewisse Deckfähigkeit für den zu beschichtenden Untergrund.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Mürbe und lose Stellen sind zu entfernen. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Bei Grundieranstrichen ist es empfehlenswert, mit halblangen Streichwerkzeugen das Material in den Untergrund einzustreichen. Stark saugende Untergründe erfordern eine entsprechende Verdünnung mit Wasser.

Allgemeine Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Beachten:

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen verarbeiten. **Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**

Allgemeine Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produktcode: M-GP01

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses

Produktes (Kat. A/a):

30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altłacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.