

SilikatGrund

- Grundier- und Verdünnungskonzentrat auf Silikatbasis
- für innen und außen



Farbton:

farblos

Glanzgrad:

seidenmatt bis matt

Dichte/Spez. Gewicht:

ca. 1,036

Bindemittelbasis:

Kaliwasserglas und spezielle, organische Stabilisatoren

Verpackung:

10 l, 2,5 l

Anwendungsbereich:

innen und außen

Verdünnung:

Wasser, 1:1

Lagerhaltung:

kühl, jedoch frostfrei und nur in Kunststoffgebinden

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser

Verträglichkeit mit anderen Farben:

Mit allen Silikat-Anstrichstoffen mischbar.

Trockenzeit:

Überstreichbar bei trockenem, warmen Wetter nach ca. 12 Stunden, sonst entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Mittlerer Verbrauchswert:

In unverdünnter Form: ca. 50-130 ml/m².

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ist der Verbrauch stark schwankend, deshalb ist für die exakte Kalkulation ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Geeignete Abtönfarben:

Silikat-Abtön- und Volltonfarben

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 5 °C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Hochalkalisches, lösemittel- und weichmacherfreies Gründerkonzentrat. Zum Verfestigen und Egalisieren von saugenden, mineralischen Untergründen sowie zum Verdünnen von Silikatprodukten. Die Einstellung des Produktes ermöglicht eine optimale Eindringtiefe in den Untergrund. Dadurch ist eine gute verfestigende Wirkung von gestrichenen oder ungestrichenen Untergründen gegeben.

Das Produkt ist nicht filmbildend und daher hoch diffusionsfähig.

Untergrundbedingungen:

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Mürbe und lose Stellen sind zu entfernen. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sind zu beachten.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Der Werkstoff muss entsprechend der Saugfähigkeit des Untergrundes, mindestens jedoch im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Für feste, normal saugende Untergründe kann das Produkt mit Farben auf Silikatbasis im Verhältnis 1:1 gemischt werden. Das Produkt ist ebenfalls zum Verdünnen für Farben auf Silikatbasis geeignet. Es können 5-10% SilikatGrund zugegeben werden.

Beachten:

Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder auf sehr warmen Untergründen verarbeiten. Untergründe (Glas, Keramik, Klinker usw.) gut abdecken. Augen und empfindliche Haut sind vor Farbspritzern zu schützen, ggf. sofort mit viel Wasser abspülen. **Bitte vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!**

Allgemeine Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produktcode: M-SK01

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/h):

50 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 10 g/l VOC.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.