

Aqua-RenovierFarbe

- weiße, lösemittelfreie Isolierfarbe
- auf Wasserbasis
- hervorragende Isoliereigenschaften
- für innen



* DKG 1 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l.

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharz-Emulsion, Titan-
dioxid, Additive, Füllstoffe
Dichte: ca. 1,5 g/cm³
Farbe: Weiß
Ergiebigkeit: ca. 150 ml/m² pro Beschichtung
Genauere Werte sind am Objekt
zu ermitteln.

Produkteigenschaften:

- wasserbasierend
- sehr gute Isoliereigenschaften
- keine Vergilbung

Qualität nach DIN EN 13300:

Deckvermögen: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit
von 7 m²/l
Nassabriebbeständigkeit: .. Klasse 2
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein

Gebindegrößen:

PE-Ovaleimer à 15 l

Anwendungsbereich:

M-Plus Aqua-RenovierFarbe ist eine weiße, lösemittelfreie Isolierfarbe für innen. Sie verfügt über eine sehr hohe Isolierwirkung gegen Nikotinablagerungen, Ruß-, Fett- und trockene Wasserflecken sowie Verfärbungen aus Gipskarton- und Holzbauplatten.

Abtönbarkeit:

Mit max. 0,2 % handelsüblichen Universal-Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen).

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

Untergrund:

M-Plus Aqua-RenovierFarbe kann auf allen trockenen, tragfähigen Innenputzen, Beton, Gipskarton- und Holzbauplatten, Rohfaser, Vliestapeten und ähnlichen Wandbelägen sowie auf Altanstrichen verarbeitet werden. Bei stark saugenden, sandenden und kreadenden Untergründen unverdünnt mit M-Plus HydroGrund LEF grundieren.

Verarbeitung:

Kann gestrichen, airless gespritzt oder gerollt werden. Um die Isolierwirkung nicht zu beeinträchtigen, unverdünnt verarbeiten und nicht mit Dispersionsfarben oder Abtönfarben mischen. Bei sehr starken Verschmutzungen nach dem Durchrocknen der Grundbeschichtung (Trockenzeit mind. 12 Stunden) einen zweiten Anstrich aufbringen.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsfläche) unter +5 °C verarbeiten.

Hinweise:

DecoPaint-Richtlinie 2004/42:

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

GISBAU Produkt-Code: M-DF01

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe können diese zum Teil geringfügig abweichen, wodurch jedoch die Produktleistung nicht beeinträchtigt wird. Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung vor Ort oder bei den Basismaterialien über die Tonanlagen sind Abweichungen möglich.