M-Plus®
PRODUKTE FÜR DEN PROFI

Technische Daten

Artikelbezeichnung: Akkord 2027 CD1320

Belagsart	Designbelag Planke-Click
Gesamtstärke in mm EN ISO 24346	4,5
Nutzschicht in mm EN ISO 24340	0,3
Einstufung EN ISO 10874	23 / 31
Flächengewicht g/m² EN ISO 23997	7.843
Oberflächenvergütung	PUR
Format in mm EN ISO 24342	191 x 1316
Inhalt je Karton	1,76 m² = 7 Stück
Inhalt je Palette	105,6 m² = 60 Pack
mit Fase / ohne Fase	Microfase V4
Sonstiges	Uniclic-Unidrop Verriegelungssystem
Brandverhalten EN 13501	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	DS R10
Fußbodenheizung EN ISO 140-8	geeignet, max. 27 °C *
Trittschallverbesserung EN ISO 717-1	4 dB**
Lichtechtheit	Klasse ≥ 6

*Geeignet für alle standardisierten Warmwasser-Fußbodenheizungen in zementären Untergründen. Nur bedingt geeignet für elektrische oder alternative Fußbodenheizungen. Maximale Temperatur ≤ 27°C

**14 dB bei Verlegung mit Power - Unterlage

- ☒ Antistatik
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 6
- ☐ Elektrisch ableitbar 10 9
- ☒ Rutschfestigkeit
- ☐ Treppeneignung privat
- ☐ Treppeneignung gewerblich
- ☒ Stuhlrolle Typ W
- ☒ Fußboden-heizung
- ☐ Chemikalien-beständig
- ☐ Verfärbungs-beständig
- ☒ Lichtechtheit

CE Kennzeichnung CE: EN 14041:2004 / AC:2006
Bauaufsichtliche Zulassung Ü:
DOP Nummer: VNCE182C01
Garantie Wohnbereich/Objekt: 20 / 7 Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 10874

☐ 21	☒ 31	☐ 41
☐ 22	☐ 32	☐ 42
☐ 22+	☐ 33	☐ 43
☒ 23	☐ 34	

Stand: 2.2025

Für Druckfehler keine Haftung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter **www.m-plus.de**.

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50 · 64372 Ober-Ramstadt
info@m-plus.de · Telefon: +49 6154 7172057